



Vinylstroken en -tegels van mFLOR hebben het afgelopen decennium flink aan populariteit gewonnen. Naast dat deze kunststof vloeren een verbazingwekkend natuurlijke uitstraling hebben, blijken ze vooral zeer praktisch in gebruik. Zo zijn ze stil, eenvoudig te reinigen, waterbestendig en zeer geschikt in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling.

U trekt waarschijnlijk veel tijd uit voor de zoektocht naar uw ideale vloer. Hopelijk valt uw keuze daarbij op een vloer van mFLOR. Als de vloer vervolgens vakkundig is gelegd, ziet deze er prachtig uit. Om optimaal en langdurig van uw nieuwe vloer te kunnen blijven genieten, adviseert mFLOR om de vloer direct na installatie te voorzien van een extra beschermlaag.

Deze extra beschermlaag biedt een aantal voordelen:

- Aangehecht vuil laat zich makkelijker verwijderen;
- Eventuele strepen van schoenzolen laten zich eenvoudig verwijderen;
- Kleine krasjes, die tijdens het gebruik ontstaan, kunnen makkelijker worden hersteld;
- De naden tussen de stroken en tegels vloeien goed dicht, waarmee de vloer een betere vochtbestendigheid krijgt;
- De levensduur van de vloer wordt verlengd.

De geadviseerde beschermingsproducten staan beschreven in het *“onderhoudsadvies bij huishoudelijk gebruik”* en *“onderhoudsadvies bij projectmatig gebruik”*. Voor een blijvend effect dient u de behandeling periodiek te herhalen. De frequentie is afhankelijk van gebruik en toepassing, maar bij normaal gebruik volstaat een jaarlijkse behandeling ruimschoots.

Er wordt soms gezegd dat vinylstroken en -tegels, die af fabriek zijn voorzien van een polyurethaan (PU of PUR) beschermlaag, geen verdere bescherming of periodiek onderhoud nodig hebben. In onze ogen is dit een misverstand. Iedere vloer of vloerbedekking is namelijk onderhevig aan slijtage. Met onze jarenlange ervaring zijn wij ervan overtuigd dat de uitstraling van dit soort vloeren op langere termijn beter behouden blijft als de PU beschermlaag in goede conditie wordt gehouden.

Voor alle duidelijkheid: Vrijwel alle mFLOR vloeren zijn af fabriek voorzien van een PU beschermlaag. Dit zijn alle decoren uit de 25-05 serie. De vinyl stroken en -tegels uit deze serie hebben een totale dikte van 2,5 millimeter en een PVC slijtlaag van 0,55 millimeter. De PU beschermlaag heeft bij mFLOR vloeren een dikte van ca. 9 μ (= 9 duizendste millimeter) en komt daarmee overeen met de dikte van de PU beschermlaag van andere merken vinyl stroken en -tegels.

De fabrieksmatig aangebrachte PU beschermlaag is in principe bedoeld om de vloer tijdens en vlak na de installatie te beschermen tegen kleine beschadigingen. Vooral bij projectmatige nieuwbouw is de kans hierop groot. Indien er voor wordt gekozen om na installatie geen extra beschermlaag aan te brengen zal de dunne PU beschermlaag afhankelijk van het gebruik na 1 tot 2 jaar versleten zijn. Vervolgens wordt de onderliggende PVC slijtlaag aangesproken. Dit zal op termijn ten koste gaan van de uitstraling.

Het aanbrengen van een extra beschermlaag is dus belangrijk en kan vroegtijdige slijtage van de vloer voorkomen. Als deze direct na installatie wordt aangebracht en de behandeling op tijd wordt herhaald, zal de levensduur van de vloer toenemen.